

# TP-LINK Router Inalámbrico AC 750 Mbps Banda Dual, WiFi USB 2.0 4xLA



**Marca:**

**Código del producto:** 1865, ARCHERC20

**Disponibilidad:** In Stock

**Peso:** 0.00kg

**Dimensiones:** 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

## Short Description

- Soporta 802.11ac –compatible con 802.11n
- Conexiones simultáneas de 300Mbps-2.4GHz / 433Mbps en 5GHz. ancho de banda total 733Mbps
- 2 antenas externas fijas que proporcionan una señal omnidireccional estable y cobertura inalámbrica superior
- Puerto USB
- Botón Wi-Fi On/Off
- Encriptación de seguridad inalámbrica WPA solo pulsando un botón con el botón WPS

## Descripción

### CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Interfaz               | 4 puertos LAN 10/100Mbps<br>1 puerto WAN 10/100Mbps         |
| Botones                | Botón WPS/Reset<br>Botón Wi-Fi On/Off<br>Botón Power On/Off |
| Fuente de Alimentación | 9V/0.6A(EU)                                                 |
| Externa                |                                                             |
| Dimensiones            | 230 x 144 x 35mm. (9.1 x 5.7 x 1.4 in)                      |
| Antenas                | 2 × Antenas de 2.4GHz<br>1 × Antena de 5GHz                 |

## CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

|                           |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estándares Inalámbricos   | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz<br>IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz                                                                                                                                        |
| Frecuencia                | 2.4GHz y 5GHz                                                                                                                                                                            |
| Tasa de Señal             | 5GHz: Hasta 433Mbps<br>2.4GHz: Hasta 300Mbps                                                                                                                                             |
| Sensibilidad de Recepción | 5GHz:<br>11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -71dBm;<br>11ac VHT40 MCS9: -66dBm; 11ac VHT80 MCS9:<br>-62dBm<br>2.4GHz:<br>11g 54M: -76dBm; 11n HT20 MCS7: -73dBm;<br>11n HT40 MCS7: -71dBm |
| Funciones Inalámbricas    | Habilitar/Deshabilitar Radio Inalámbrico, WDS Bridge, WMM, Estadísticas Inalámbricas                                                                                                     |
| Seguridad Inalámbrica     | Encriptación 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK                                                                                                                              |
| Potencia de Transmisión   | CE:<br><20dBm(2.4GHz)<br><23dBm(5GHz)                                                                                                                                                    |

## CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

|                     |                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calidad de Servicio | WMM, Control del ancho de banda                                                                                      |
| Gestión             | Control de acceso<br>Gestión local<br>Gestión remota                                                                 |
| Reenvío de Puertos  | Servidor virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ                                                                         |
| DNS Dinámico        | DynDns, Comexe, NO-IP                                                                                                |
| VPN Pass-Through    | PPTP, L2TP, IPSec                                                                                                    |
| Control de Acceso   | Control Parental, Control de Gestión Local<br>Listado de Control de Hosts<br>Horarios de Acceso<br>Gestión de Reglas |
| Seguridad Firewall  | DoS, Firewall SPI<br>Filtrado por direcciones IP/ MAC / Dominio<br>Asociación de direcciones IP y MAC                |
| Protocolos          | Soporta IPv4 e IPv6                                                                                                  |
| Red de Invitados    | 1 x red de invitados en 2.4GHz<br>1 x red de invitados en 5GHz                                                       |

## OTROS

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones       | CE, FCC, RoHS                                                                |
| Contenido del Paquete | Router Inalámbrico de Doble Banda AC750 Archer C20<br>Fuente de Alimentación |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Cable Ethernet RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | Guía de instalación rápida                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensiones de la Caja | 285x223x91mm                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, MAC OS,<br>UNIX o Linux<br>Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari u otros<br>navegadores basados en Java-<br>Módem/Terminal de Fibra, Cable o DSL<br>(Para el acceso a Internet)Subscripción con un Proveedor<br>de Servicios de Internet |
| Factores Ambientales   | Temperatura de Funcionamiento: 0?~40 ? (32 ?~104?)<br>Temperatura de Almacenamiento: -40?~70 ? (-40<br>?~158?)<br>Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin<br>condensación<br>Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin<br>condensación                                                    |