

APC EASY UPS BV , 500 VA, AVR, 120 V



Marca:

Código del producto: 1922, BV500

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description

UPS con el mejor valor, respaldo de batería y protección contra sobrevoltaje para artículos electrónicos e informáticos.

Descripción

Salida

Capacidad de potencia de salida: 300Wattios / 500VA

Máxima potencia configurable (wattios): 300Wattios / 500VA

Tensión de salida nominal: 120V

Frecuencia de salida (no sincronizada): 50/60 Hz +/-1 Hz

Topología: Línea interactiva

Tipo de forma de onda: Aproximación acompasada de una onda sinusoidal

Conexiones de salida : (6) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)

Duración de transferencia: 6ms typical : 10ms maximum

Entrada

Entrada de voltaje: 120V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 5 Hz (autosensible)

Tipo de enchufe: NEMA 5-15P

Longitud del cable: 1.52metros

Cantidad de cables de alimentación: 1

Baterías y autonomía

Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración

Vida útil esperada de las baterías (años): 3 - 5

Comunicaciones y manejo

Panel de control

Indicadores LED On-line : Batería encendida

Alarma audible

Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Físico

Dimensiones de altura máxima: 92mm, 9.25cm

Dimensiones de anchura máxima: 165mm, 16.5cm

Dimensiones de profundidad máxima: 305mm, 30.5cm

Peso neto: 3.9kg

Peso de embarque: 4.2kg

Altura del bulto: 237mm, 23.7cm

Ancho del bulto: 143mm, 14.3cm

Profundidad del bulto: 373mm, 37.3cm

Ambiental

Temperatura de operación: 0 - 40 °C

Humedad relativa de operación: 0 - 90 %

Elevación de operación: 0-1968.3metros

Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad: 40.0dBA

Conformidad

Aprobaciones

CE

Sustainable Offer Status

RoHS

Cumplimiento

Directiva REACH

Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)