

APC UPS SMART SRT 3000VA 120V



Marca:

Código del producto: 1892, SRT3000XLA

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Descripción

Salida

- Capacidad de potencia de salida
2.7 KVatios / 3.0 kVA
- Máxima potencia configurable (vatios)
2.7 KVatios / 3.0 kVA
- Tensión de salida nominal
120V
- Distorsión de tensión de salida
Menos que 2%
- Frecuencia de salida (sincronizada con la red)
50/60Hz +/- 3 Hz
- Factor de cresta de carga
3 : 1
- Topología
Doble conversión en línea
- Tipo de forma de onda
Onda senoidal

- Conexiones de salida
 - (1) NEMA L5-30R (Respaldo de batería)
 - (8) NEMA 5-20R (Respaldo de batería)
- Desviación
 - Desviación interna (automática y manual)

Entrada

- Entrada de voltaje
 - 120V
- Frecuencia de entrada
 - 40 - 70 Hz (autosensor)
- Tipo de enchufe
 - NEMA L5-30P
- Longitud del cable
 - 3.05metros
- Cantidad de cables de alimentación
 - 1

Baterías y autonomía

- Tipo de batería:
 - Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido:
a prueba de filtración
- Baterías pre-instaladas
 - 1
- Tiempo de recarga típico
 - 3hora(s)
- Tensión nominal de baterías
 - 96 V

- Batería de recambio
[APCRBC152](#)
- Vida útil esperada de las baterías (años)
3 - 5
- Cantidad de cartuchos de batería de recambio
1
- Duración prolongable
1
- Opciones de funcionamiento extendido para
[APC-Smart-UPS-SRT-3000VA-120V](#)
- Autonomía

[Ver Gráfico de autonomía](#)

[Ver Cuadro de autonomía](#)

- Rendimiento

[Ver Gráfico de eficiencia](#)

Comunicaciones y manejo

- Interface Port(s)
RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB
- Panel de control
Estatus multifuncional LCD y consola con control
- Alarma audible
Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
- Interruptor de emergencia (EPO)
Sí

- Cantidad de interfaces SmartSlot™
1

Proteção contra surtos e filtragem

- Régimen nominal de sobretensiones
340Joules
- Filtrado
--

Físico

- Dimensiones de altura máxima
432mm , 43.2cm
- Dimensiones de anchura máxima
85mm , 8.5cm
- Dimensiones de profundidad máxima
635mm , 63.5cm
- Peso neto
31.3kg
- Peso de embarque
36.74kg
- Altura del bulto
246mm , 24.6cm
- Ancho del bulto
599mm , 59.9cm
- Profundidad del bulto
871mm , 87.1cm
- Color
Black
- Unidades por tarima
6.0

Ambiental

- Temperatura de operación
0 - 40 °C
- Humedad relativa de operación
0 - 95 (non-condensing) %
- Elevación de operación
0-3000metros
- Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
- Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 (non-condensing) %
- Elevación de almacenamiento
0-15000metros
- Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
55.0dBA
- Disipación térmica online
805.0BTU/hora
- Clase de protección
IP 20

Conformidad

- Aprobaciones
Norma CSA C22.2 N° 107.3-05, ENERGY STAR V 1.0 (EE.UU.), FCC Part 15
Clase A, UL 1778
- Garantía estándar
3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías

Sustainable Offer Status

- RoHS
Cumplimiento

- Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
- Proposition 65 Warning
Disponible en la ficha Documentación