

Modulo Expansor de Señal Wireless Panel de Alarma Hik DS-PWA32-KST



Marca: Hikvision

Código del producto: 2172, DS-PM-WO8

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Contactar para el precio:

Descripción

Funciones De Software

A Prueba De Manipulaciones Parte delantera y trasera

Características De Hardware

Salida De Alarma 8 canales, capacidad: 30 VCC / 1 A

Salida De Relé 8, NA / NC

Cambiar 1 interruptor integrado para encender / apagar LED

Indicador 3 LED: encendido (verde), falla (naranja), intensidad de la señal (verde y naranja)

Transmisión RF

Frecuencia RF

868 MHz

Velocidad RF

4,8 kbps

Rango De RF

800 m (área abierta)

Características Electricas

Fuente De Alimentación

9 a 15 VCC

General

Temperatura De Operacion

-10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F)

Operación Humedad

10% a 90% (sin condensación)

Material De La Cáscara

PC + ABS

Dimensión (WxHxD)

160 mm × 105 mm × 28 mm (6.29 "× 4.13" × 1.10 ")

Peso

165,0 g

Escenario De Aplicación

Interior

Metodo De Instalacion

Montaje en pared