

# Teléfono android para conferencias



**Marca:** Grandstream

**Código del producto:** GAC2500

**Disponibilidad:** In Stock

**Peso:** 0.00kg

**Dimensiones:** 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

## Short Description

El GAC2500 es la solución ideal para la salas de conferencia, ya que ofrece una excelente calidad de audio a todos los participantes en salas de conferencias, salas de juntas y oficinas. Incluye soporte para 6 líneas con hasta 6 cuentas SIP, una pantalla táctil capacitiva de 4.3 pulgadas, Ethernet con velocidad Gigabit, conferencia de voz de 7 vías y conexión en cascada.

## Descripción

El GAC2500 es la solución ideal para la salas de conferencia, ya que ofrece una excelente calidad de audio a todos los participantes en salas de conferencias, salas de juntas y oficinas. Incluye soporte para 6 líneas con hasta 6 cuentas SIP, una pantalla táctil capacitiva de 4.3 pulgadas, Ethernet con velocidad Gigabit, conferencia de voz de 7 vías y conexión en cascada.

El GAC2500 está basado en Android y ofrece acceso total a todas las aplicaciones dentro de Google Play Store, incluyendo aplicaciones populares como Skype y Google Hangouts. El GAC2500 proporciona calidad de audio HD, aprovisionamiento automatizado para fácil implementación, protección de seguridad avanzada para privacidad y amplia interoperabilidad con la mayoría de los dispositivos SIP externos y las principales plataformas SIP/NGN/IMS.

**Principales:**

- 6 líneas, 6 cuentas SIP y conferencia de 7 vías.
- 3 Micrófonos cardioides; Distancia de captación de hasta 4 metros.
- 1 Altavoz de 8W con alcance de hasta 5 metros.
- Pantalla táctil LCD 4.3" de 800 x 480.
- Audio HD.

**Interfaces:**

- Wi-Fi 802.11 b/g/n.
- Bluetooth 4.0 integrado.
- Puerto Ethernet con detección automática y PoE+ integrado (IEEE 802.3at Class4).
- Puerto de audio auxiliar 3.5 mm, USB Micro-B, puerto serial RJ48.

**Funciones de telefonía:**

6 cuentas SIP, retención, transferencia, desvío, conferencia de 7 vías, Parqueo de llamadas, captura de llamadas, directorio telefónico descargable (XML, LDAP, hasta 2000 contactos), llamada en espera, lista de llamadas (hasta 2000 registros), personalización XML de pantalla, contestación automática, clic para marcar, plan de marcación exhibible, hot desking (estaciones de trabajo compartidas), tonos de llamada con música personalizada y música en espera, redundancia de servidores y conmutación por error (fail-over).

**Aplicaciones de muestra:**

Skype, Google Hangouts, Skype for Business (Lync), Navegador de Internet, Adobe Flash, Facebook, Twitter, YouTube, calendario de Google, importación/exportación de datos de teléfono móvil por medio de Bluetooth, etc. API/SDK disponible para el desarrollo avanzado de aplicaciones personalizadas.

**Códecs:**

Soporte para G.711/a, G.722 (banda ancha), G.723 (pendiente), G.726-32, G.729 A/B, DTMF en banda y fuera de banda (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC.

**Interfaces:**

- Puertos Ethernet dobles conmutados de 10/100/1000 Mbps con detección automática.
- Conector de audífonos RJ9 (permite EHS con audífonos Plantronics).

**Seguridad:**

Contraseñas a nivel de usuario y administrador, autenticación basada en MD5 y MD5-sess, archivo de configuración cifrado con AES de 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x Media Access Control.

**Calidad de servicio:**

QoS de Capa (802.1Q, 802.1P) y QoS de Capa 3 (ToS, DiffServ, MPLS).

**Lenguajes:**

Español, inglés, alemán, italiano, francés, portugués, ruso, croata, chino simplificado y tradicional, coreano, japonés.

**Protocolos y normas:**

FCC: Parte 15 (CFR 47) Clase B; UL 60950 (adaptador de corriente)

CE: EN55022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS

RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268.

**Conformidad:**

FCC: Parte 15 (CFR 47) Clase B; UL 60950 (adaptador de corriente) CE: EN55022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM:

AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268.

**Características físicas y eléctricas:**

– Fuente de Alimentación Universal: Entrada:100-240VAC 50-60Hz; Salida:12VDC,2A (24W).

– Dimensiones: 280 x 285 x 60 mm.

– Peso: 1.34 kg.

– Temperatura de operación: 0~40°C.

**PDF**

**7\_product\_5bfc4ccc838a1G  
AC2500\_Spanish\_datasheet  
.pdf**

[Descargar archivo](#)