

SWITCH ADMINISTRABLE 24 POE 10/100

2*1000Mbps uplink 250m



Marca:

Código del producto: 1708,
UTP3-SW24-TP300

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description

UTP3-SW24-TP300 es un conmutador PoE administrado de 24 puertos, que proporciona 24x puertos PoE de enlace descendente de 100Mbps, admite puertos af / at IEEE802.3 af / at y 2x 1000Mbps de Ethernet de enlace ascendente. Admite la administración de red de Capa 2 y la administración de PoE basada en la web y proporciona un reenvío de datos de alta velocidad.

Descripción

- Puertos RJ45 con chapado en oro 30u aplanada pernos
- Sin pérdida de tramas IP de transmisión de datos
- PoE + 250m estándar en una sola tecla Modo de circuito cerrado de televisión
- Fácil gestión remota
- 6KV de protección contra rayos

Poder	Fuente de alimentación	Red en carga
	Rango de voltaje	AC 100 ~ 240V
	El consumo de energía	420w
Conector de red	Puerto Ethernet	1 ~ 24 Puertos: puerto Ethernet 10 / 100Mbps, control adaptativo Puerto Ethernet UPLINK: puerto Ethernet 10/100 / 1000Mbps
	Distancia de transmisión	100 metros
	Protocolo PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at

	Fuente de alimentación PoE	End-span
	Consumo de energía PoE	Cada Port 30W; Total 370W
Interruptor de red	Estándar de Ethernet	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-T
	Capacidad de cambio	8.8Gbps
administración	administración	Gestión L2
Protección	ESD	Nivel 3, por: IEC61000-4-2
	Protección de iluminación del puerto de comunicación	Nivel 3, por: IEC61000-4-5
Ambiental	Temperatura de trabajo	-10 ° ~ 55 °
	Temperatura de almacenamiento	-40 ° ~ -85 °
	Humedad (sin condensación)	0-95%
Mecánico	Dimensión (L × W × H)	442 mm × 224 mm × 44.5 mm
	Material	Hoja de metal
	Color	Negro
	Peso	2.79kg