

HIKVISION Domo IP PTZ, 1.3MP, 30x Zoom Optico, IR(100mts) HPoe WDR



Marca: Hikvision

Código del producto: 933, DS2DE7176AE

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description

Domo IP PTZ, 1.3MP, 30x Zoom Optico, IR(100mts) HPoe WDR

- CMOS 1/3" Scan Progresivo.
- Método de compresión H.264.
- Resolución 1.3 megapíxeles (1280 x 960).
- 30IPS@720p, 30IPS@960p.
- Función Día / Noche Real con Filtro ICR.
- Función Wide Dynamic Range (WDR).
- Reductor de ruido digital en imagen (3D-DNR).
- 100mts de visión con LEDs IR.
- 6 LEDs de súper alta intensidad.
- Control de ganancia IR (dependiendo del zoom).
- Iluminación mínima 0.5 Lux color, F1.4, 0.08 Lux B/N F1.4.
- 30X Longitud focal de 4.3 a 129 mm.
- 16X zoom digital.
- 24 zonas de privacidad (soporta 8 en la misma imagen).

Funciones Generales

- Giro de 360° continuos.
- 256 Presets, 8 Patrols, 4 patrones, función crucero.
- Auto Flip 180o .
- Pattern / Pan scan / Tilt scan.
- Congelado de imagen entre Presets.

- Velocidad de Scan programable.
- Función de PARK ACTION (función de casa).
- Velocidad de Presets: 240o /s
- Velocidad de Paneo: 0.1 - 160o /s

Especificaciones

- Protección contra picos de corriente y descargas atmosféricas.
- Temperatura de operación: -30 a 60 °C.
- Consumo: 40 W.
- Alimentación 24 Vca, HPoE (no incluido).
- Dim: 230.6 mm de diámetro y 351.5 mm de altura.
- Peso: 5.5 kg.

Software / NVRs

- Compatible con iVMS-4200.
- Compatible con NVRs 7604, 7608, 9616, 9632, 9664.
- Interfaz web interconstruida.
- SDK disponible para integración “GRATUITO”.

Características de Red

- Compresión de video H.264.
- Compresión de audio OggVorbis/16 kbps.
- Control de cámara Pantilt Zoom.
- Programación de presets y automodo.
- Programación de títulos de cámara hasta 18 caracteres.
- Protocolo TCP/IP, HTTP (interfaz web)

Descripción

Domo IP PTZ, 1.3MP, 30x Zoom Optico, IR(100mts) HPoe WDR

- CMOS 1/3” Scan Progresivo.
- Método de compresión H.264.
- Resolución 1.3 megapixeles (1280 x 960).
- 30IPS@720p, 30IPS@960p.
- Función Día / Noche Real con Filtro ICR.
- Función Wide Dynamic Range (WDR).
- Reductor de ruido digital en imagen (3D-DNR).
- 100mts de visión con LEDs IR.
- 6 LEDs de súper alta intensidad.
- Control de ganancia IR (dependiendo del zoom).
- Iluminación mínima 0.5 Lux color, F1.4, 0.08 Lux B/N F1.4.

- 30X Longitud focal de 4.3 a 129 mm.
- 16X zoom digital.
- 24 zonas de privacidad (soporta 8 en la misma imagen).

Funciones Generales

- Giro de 360° continuos.
- 256 Presets, 8 Patrols, 4 patrones, función crucero.
- Auto Flip 180o .
- Pattern / Pan scan / Tilt scan.
- Congelado de imagen entre Presets.
- Velocidad de Scan programable.
- Función de PARK ACTION (función de casa).
- Velocidad de Presets: 240o /s
- Velocidad de Paneo: 0.1 - 160o /s

Especificaciones

- Protección contra picos de corriente y descargas atmosféricas.
- Temperatura de operación: -30 a 60 °C.
- Consumo: 40 W.
- Alimentación 24 Vca, HPoE (no incluido).
- Dim: 230.6 mm de diámetro y 351.5 mm de altura.
- Peso: 5.5 kg.

Software / NVRs

- Compatible con iVMS-4200.
- Compatible con NVRs 7604, 7608, 9616, 9632, 9664.
- Interfaz web interconstruida.
- SDK disponible para integración “GRATUITO”.

Características de Red

- Compresión de video H.264.
- Compresión de audio OggVorbis/16 kbps.
- Control de cámara Pantilt Zoom.
- Programación de presets y automodo.
- Programación de títulos de cámara hasta 18 caracteres.
- Protocolo TCP/IP, HTTP (interfaz web)