

HIKVISION NVR Plug and Play 16ch- 6MP - 2 SATA - 8ch PoE



Marca: Hikvision

Código del producto: 1945, DS-7616NI-E2/16P

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

HIKVISION®

Short Description

- Cámaras de red de terceros compatibles
- Resolución de hasta 6 megapíxeles de grabación.
- Salida HDMI y VGA a hasta 1920 × 1080P resolución
- Se pueden conectar cámaras de red de 16-ch con ancho de banda entrante de 160M
- Hasta 2 interfaces SATA
- Plug & Play con hasta 8 redes PoE independientes interfaces

Descripción

- Cámaras de red de terceros compatibles
- Resolución de hasta 6 megapíxeles de grabación.
- Salida HDMI y VGA a hasta 1920 × 1080P resolución
- Se pueden conectar cámaras de red de 16-ch con ancho de banda entrante de 160M
- Hasta 2 interfaces SATA
- Plug & Play con hasta 8 redes PoE independientes interfaces
- Soporte de detección de red, incluido el retardo de red, pérdida de paquetes, etc.

Video/Audio Input

Two-way audio input:

IP video input:

1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1k?)

16-ch

Network

Remote connection: 128
Incoming bandwidth: 160Mbps
Outgoing bandwidth: 80Mbps

Video/Audio Output

HDMI/VGA output: 1-ch, resolution:
1920 × 1080P /60Hz, 1600
× 1200 /60Hz, 1280 ×
1024 /60Hz, 1280 × 720
/60Hz,
1024 × 768 /60Hz

Recording Resolution: 6MP/5MP/4MP/3MP/1080
P/UXGA/720P/VGA/4CIF
/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Frame Rate: Main stream: 50 fps (P) /
60 fps (N)
Sub-stream: 50 fps (P) / 60
fps (N)

Audio Output: 1-ch, RCA (Linear, 1k?)
Synchronous Playback: 16-ch

Decoding

Capability: 6-ch@1080P
Live view / Playback: 6MP/5MP/3MP/1080P/UX
GA/720P/VGA/4CIF/DCI
F/2CIF/CIF/QCIF

Hard Disk

SATA: 2 SATA interfaces for 2
HDDs
Capacity: Up to 6TB capacity for
each HDD

External Interface

Network Interface: 1RJ-45 10/100/1000Mbps
self-adaptive Ethernet
interface

USB Interface:	1 × USB 2.0 and 1 × USB 3.0
Alarm In:	4-ch
Alarm Out:	1-ch(optional)
POE	
Supported Standard:	AF and AT
Interface:	16 independent 100 Mbps PoE network interfaces
Max. Power:	200W
General	
Power Supply:	100~240VAC
Consumption(without hard disk and POE):	? 15W
Working Temperature:	-10 oC ~ +55 oC (+14 oF~ + 131 oF)
Working Humidity:	10 % ~ 90 %
Chassis:	19-inch rack-mounted 1U chassis
Dimensions:	445 × 290 × 45mm (17.5 × 11.4 × 1.8 inch)
Weight(without HDD):	? 1 Kg (2.2 lb)