

# HIKVISION NVR Plug and Play 16ch- 6MP - 2 SATA - 8ch PoE



**Marca:** Hikvision

**Código del producto:** 1945, DS-7616NI-E2/16P

**Disponibilidad:** In Stock

**Peso:** 0.00kg

**Dimensiones:** 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

## HIKVISION®

### Short Description

- Cámaras de red de terceros compatibles
- Resolución de hasta 6 megapíxeles de grabación.
- Salida HDMI y VGA a hasta 1920 × 1080P resolución
- Se pueden conectar cámaras de red de 16-ch con ancho de banda entrante de 160M
- Hasta 2 interfaces SATA
- Plug & Play con hasta 8 redes PoE independientes interfaces

### Descripción

- Cámaras de red de terceros compatibles
- Resolución de hasta 6 megapíxeles de grabación.
- Salida HDMI y VGA a hasta 1920 × 1080P resolución
- Se pueden conectar cámaras de red de 16-ch con ancho de banda entrante de 160M
- Hasta 2 interfaces SATA
- Plug & Play con hasta 8 redes PoE independientes interfaces
- Soporte de detección de red, incluido el retardo de red, pérdida de paquetes, etc.

Video/Audio Input

Two-way audio input:

IP video input:

1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1k?)

16-ch

## Network

Remote connection: 128  
Incoming bandwidth: 160Mbps  
Outgoing bandwidth: 80Mbps

## Video/Audio Output

HDMI/VGA output: 1-ch, resolution:  
1920 × 1080P /60Hz, 1600  
× 1200 /60Hz, 1280 ×  
1024 /60Hz, 1280 × 720  
/60Hz,  
1024 × 768 /60Hz

Recording Resolution: 6MP/5MP/4MP/3MP/1080  
P/UXGA/720P/VGA/4CIF  
/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Frame Rate: Main stream: 50 fps (P) /  
60 fps (N)  
Sub-stream: 50 fps (P) / 60  
fps (N)

Audio Output: 1-ch, RCA (Linear, 1k?)  
Synchronous Playback: 16-ch

## Decoding

Capability: 6-ch@1080P  
Live view / Playback: 6MP/5MP/3MP/1080P/UX  
GA/720P/VGA/4CIF/DCI  
F/2CIF/CIF/QCIF

## Hard Disk

SATA: 2 SATA interfaces for 2  
HDDs  
Capacity: Up to 6TB capacity for  
each HDD

## External Interface

Network Interface: 1RJ-45 10/100/1000Mbps  
self-adaptive Ethernet  
interface

USB Interface:	1 × USB 2.0 and 1 × USB 3.0
Alarm In:	4-ch
Alarm Out:	1-ch(optional)
POE	
Supported Standard:	AF and AT
Interface:	16 independent 100 Mbps PoE network interfaces
Max. Power:	200W
General	
Power Supply:	100~240VAC
Consumption(without hard disk and POE):	? 15W
Working Temperature:	-10 oC ~ +55 oC (+14 oF~ + 131 oF)
Working Humidity:	10 % ~ 90 %
Chassis:	19-inch rack-mounted 1U chassis
Dimensions:	445 × 290 × 45mm (17.5 × 11.4 × 1.8 inch)
Weight(without HDD):	? 1 Kg (2.2 lb)