

# HIKVISION NVR 16ch 2 SATA



**Marca:** Hikvision

**Código del producto:** 1944, DS-7616NI-E2

**Disponibilidad:** In Stock

**Peso:** 0.00kg

**Dimensiones:** 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

## HIKVISION®

### Short Description

- Cámarasde red de terceros compatibles
- Resolución de hasta 6 megapíxeles de grabación.
- Salida HDMI y VGA a una resolución de hasta 1920 × 1080P
- Las cámaras de red de 16 canales se pueden conectar con un ancho de banda entrante de 160M
- Hasta 2 interfaces SATA
- Admite la detección de redes, incluido el retardo de red, la pérdida de paquetes

### Descripción

- Cámarasde red de terceros compatibles
- Resolución de hasta 6 megapíxeles de grabación.
- Salida HDMI y VGA a una resolución de hasta 1920 × 1080P
- Las cámaras de red de 16 canales se pueden conectar con un ancho de banda entrante de 160M
- Hasta 2 interfaces SATA
- Admite la detección de redes, incluido el retardo de red, la pérdida de paquetes

Video/Audio Input

Two-way audio input:

IP video input:

1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1k?)

16-ch

## Network

Incoming bandwidth: 160Mbps  
Remote connection: 128  
Outgoing bandwidth: 80Mbps

## Video/Audio Output HDMI/VGA output:

1-ch, resolution:  
1920 × 1080P /60Hz, 1280  
× 1024 /60Hz, 1280 × 720  
/60Hz, 1024 × 768 /60Hz

## Recording Resolution:

6MP/5MP/3MP/1080P/UX  
GA/720P/VGA/4CIF/DCI  
F/2CIF/CIF/QCIF

## Frame Rate:

Main stream: 50 fps (P) /  
60 fps (N)  
Sub-stream: 50 fps (P) / 60  
fps (N)

## Audio Output:

1-ch, RCA (Linear, 1k?)

## Decoding Capability:

16-ch@4CIF,  
12-ch@720P,  
6-ch@1080P

## Live view / Playback:

6MP/5MP/3MP/1080P/UX  
GA/720P/VGA/4CIF/DCI  
F/2CIF/CIF/QCIF

## Hard Disk

### SATA:

2 SATA interfaces for 2  
HDDs

### Capacity:

Up to 4TB for each disk

## External Interface

### Network Interface:

1RJ-45 10/100/1000Mbps  
self-adaptive Ethernet  
interface

### USB Interface:

1 × USB 2.0 and 1 × USB

Alarm In: 3.0  
4-ch  
Alarm Out: 1-ch

#### General

Power Supply: 12V DC  
Consumption(without hard disk and POE): ? 10W  
Working Temperature: -10 °C ~ +55 °C (+14 °F~ +131 °F)  
Working Humidity: 10 % ~ 90 %  
Chassis: 2U chassis  
Dimensions: 315 × 230 × 45 mm (12.4 × 9.0 × 1.8 inch)  
Weight(without HDD): ? 1 kg