

# UNIVIEW, NVR 16ch 80mpbs, 1 SATA, H265, P2P, HDMI, VGA



**Marca:**

**Código del producto:** 1641, NVR301-16E

**Disponibilidad:** In Stock

**Peso:** 0.00kg

**Dimensiones:** 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

## Short Description

- Entrada de 4/8/16 canales
- Cámaras IP de terceros compatibles con el cumplimiento de ONVIF
- Soporta HDMI de 1 canal, VGA de 1 canal, resolución HDMI de hasta 4K (3840x2160)
- Grabación de resolución de hasta 8 megapíxeles
- Soporta formatos de video H.265 / H.264
- Recuperación precisa, reproducción instantánea
- 1 HDD SATA de hasta 8 TB
- Soporte para P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

## Descripción

- Entrada de 4/8/16 canales
- Cámaras IP de terceros compatibles con el cumplimiento de ONVIF
- Soporta HDMI de 1 canal, VGA de 1 canal, resolución HDMI de hasta 4K (3840x2160)
- Grabación de resolución de hasta 8 megapíxeles
- Soporta formatos de video H.265 / H.264
- Recuperación precisa, reproducción instantánea
- 1 HDD SATA de hasta 8 TB
- Soporte para P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

- Características:

<b>Model</b>	<b>NVR301-04E</b>	<b>NVR301-08E</b>	<b>NVR301-16E</b>
Video/Audio Input			
IP Video Input	4-ch	8-ch	16-ch
Two-way Audio Input	1-ch, RCA		
Network			
Incoming Bandwidth	40Mbps	60Mbps	80Mbps
Outgoing Bandwidth	64Mbps	64Mbps	80Mbps
Remote Users	128		
Video/Audio Output			
HDMI/VGA Output	HDMI:		
	4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz		
	VGA:		
	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz		
Recording Resolution	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Audio Output	1-ch, RCA		
Synchronous Playback	4-ch	8-ch	16-ch
Decoding			
Compression	H.265/H.264		
Live view/Playback Capability	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30, 16 x D1		
Hard Disk			
SATA	1 SATA interface		
Capacity	up to 8TB for each disk		
External Interface			
Network Interface	1 RJ-45 10M/100M Self-adaptive Ethernet Interface		
USB Interface	Rear panel: 2 x USB2.0, Front panel: 1 x USB2.0		
Alarm In	4-ch		
Alarm Out	1-ch		

## General

Power Supply 12V DC

Consumption ? 8 W

( without HDD )

Working Temperature -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F )

Working Humidity

10% ~ 90%

Dimensions 44 × 260 × 240mm ( 1.7" × 10.2" × 9.4" )

Weight ( without HDD ) ? 1.12 Kg ( 2.47 lb )

HDD )