

UNIVIEW, NVR 32ch, 320mbps, 4 SATA, H265, P2P, HDMI, VGA



Marca:

Código del producto: 1643, NVR304-32E

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description

Cámaras IP de terceros compatibles con el cumplimiento de ONVIF

Soporta HDMI 2 canales, VGA 1 canal, resolución HDMI2 hasta 4K(3840x2160)

Grabación de resolución hasta 12 megapíxeles

Soporta formatos de video H.265/H.264

Recuperación precisa, reproducción instantánea

4 discos duros SATA, hasta 8TB para cada HDD

Admite varias alarmas de detección de VCA y búsqueda de VCA

Soporte P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

Descripción

Cámaras IP de terceros compatibles con el cumplimiento de ONVIF

Soporta HDMI 2 canales, VGA 1 canal, resolución HDMI2 hasta 4K(3840x2160)

Grabación de resolución hasta 12 megapíxeles

Soporta formatos de video H.265/H.264

Recuperación precisa, reproducción instantánea

4 discos duros SATA, hasta 8TB para cada HDD

Admite varias alarmas de detección de VCA y búsqueda de VCA

Soporte P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

Model	NVR304-16E	NVR304-32E
Video/Audio Input		
IP Video Input	16-ch	32-ch

Two-way Audio Input	1-ch, RCA	
Network		
Incoming Bandwidth	160Mbps	320Mbps
Outgoing Bandwidth	320Mbps	
Remote Users	128	
Video/Audio Output		
HDMI/VGA Output	HDMI1/VGA:	
		1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
	HDMI2:	
		4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Recording Resolution	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2C IF/CIF	
Audio Output	1-ch, RCA	
Synchronous Playback	16-ch	
Decoding		
Compression	H.265/H.264	
Live view/ Playback	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2C IF/CIF	
Capability	4 x 12MP@20, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@20, 16 x 1080p@25, 32 x 720p@25	
Hard Disk		
SATA	4 SATA interfaces	
Capacity	up to 8TB for each HDD	
External Interface		
Network Interface	2 RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces	
Serial Interface	1 x RS485	
USB Interface	Front panel: 1 x USB2.0	
		Rear panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
Alarm In	16-ch	
Alarm Out	4-ch	
General		
Power Supply	12V DC	
Consumption	? 12 W	

(without HDD)

Working Temperature	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)
Working Humidity	10% ~ 90%
Dimensions	44 × 440 × 344mm (1.7" × 17.3" × 13.5")
Weight (without HDD)	? 3.14 Kg (6.92 lb)