

DVR Compacto TURBO HD 720 8ch 240 IPS



Marca:

Código del producto: 860, DS-7108HGHI-F1/N

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description

Características principales:

- Tecnología TurboHD 1080p Lite ver. 3.0.
- Soporte de tecnologías: HD-TVI / Analógico / HD-CVI / AHD / IP.
- Acceso remoto: PC (Windows / Mac) / Smart Phone (iPhone, iPad, Android).
- Compatibilidad con navegador Chrome (IE tab), Safari, Internet Explorer.
- Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200).
- Compatible con Hik-Connect P2P.
- Soporta servicio Hik-Connect Domain / DynDNS / No-IP.
- Funciones Avanzadas: Detección por cruce de línea, Intrusión, Detección de audio.

Compresión y resolución:

- H.264+ / H.264.
- Soporta 8 canales TURBOHD / analógicos + 2 canales IP = 10 canales en total.
- HD-TVI: 1080P Lite@12 IPS.
- HD-CVI: 1080P Lite@ 12 IPS.
- CVBS: WD1@30 IPS.
- AHD: 1080P Lite@12 IPS.
- ?IP: 1 Megapixel (720p).

Funciones de Grabación y Visualización

- Detección de movimiento multi zona.

- Zoom digital en visualización y grabación.
- Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, video sensor, alarma externa, video sensor y alarma, video sensor o alarma.
- Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento.
- Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones.
- Grabación con Sobre-escritura automática.
- Main stream: 1080P Lite / 720p / WD1 / 4CIF.
- Sub stream: CIF / QCIF.

Interfaces Entradas / Salidas:

- Entrada de video: 8 canales (BNC, 1.0V_{p-p}, 75?).
- ?Salida de video:
 - ? HDMI: ?1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768.
 - VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768.
 - HDMI y VGA: salida simultanea.**
- Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 V_{p-p}, 1K?).
- Salida audio: 1 (RCA, 2.0 V_{p-p}, 1K?).
- Entrada alarma: N/A
- Salida alarma: N/A
- Interfaz USB: 2 puerto (2.0) trasero.
- Interfaz red: 1 puetos (RJ-45 10/100 Mbps).
- Capacidad HDD: 1 @ 6TB.

Funciones de red:

- Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
- Soporta Doble streaming.

Características físicas y eléctricas:

- Alimentación: 12Vcd (fuente incluida 4 pines)
- Consumo sin disco duro: 12 W.
- Temperatura de operación: -10 °C hasta 55 °C
- Dimensiones: 200 × 200 × 45 mm (W × D × H)

Descripción

Características principales:

- Tecnología TurboHD 1080p Lite ver. 3.0.
- Soporte de tecnologías: HD-TVI / Analógico / HD-CVI / AHD / IP.
- Acceso remoto: PC (Windows / Mac) / Smart Phone (iPhone, iPad, Android).
- Compatibilidad con navegador Chrome (IE tab), Safari, Internet Explorer.
- Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200).
- Compatible con Hik-Connect P2P.
- Soporta servicio Hik-Connect Domain / DynDNS / No-IP.
- Funciones Avanzadas: Detección por cruce de línea, Intrusión, Detección de audio.

Compresión y resolución:

- H.264+ / H.264.
- Soporta 8 canales TURBOHD / analógicos + 2 canales IP = 10 canales en total.
- HD-TVI: 1080P Lite@12 IPS.
- HD-CVI: 1080P Lite@ 12 IPS.
- CVBS: WD1@30 IPS.
- AHD: 1080P Lite@12 IPS.
- ?IP: 1 Megapixel (720p).

Funciones de Grabación y Visualización

- Detección de movimiento multi zona.
- Zoom digital en visualización y grabación.
- Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, video sensor, alarma externa, video sensor y alarma, video sensor o alarma.
- Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento.
- Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones.
- Grabación con Sobre-escritura automática.
- Main stream: 1080P Lite / 720p / WD1 / 4CIF.
- Sub stream: CIF / QCIF.

Interfaces Entradas / Salidas:

- Entrada de video: 8 canales (BNC, 1.0Vp-p, 75?).

- ?Salida de video:

? HDMI: ?1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768.

- VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768.
- **HDMI y VGA: salida simultanea.**
- Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?).
- Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?).
- Entrada alarma: N/A
- Salida alarma: N/A
- Interfaz USB: 2 puerto (2.0) trasero.
- Interfaz red: 1 puetos (RJ-45 10/100 Mbps).
- Capacidad HDD: 1 @ 6TB.

Funciones de red:

- Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
- Soporta Doble streaming.

Características físicas y eléctricas:

- Alimentación: 12Vcd (fuente incluida 4 pines)
- Consumo sin disco duro: 12 W.
- Temperatura de operación: -10 °C hasta 55 °C
- Dimensiones: 200 × 200 × 45 mm (W × D × H)