

# Sensor cableado QUAD infrared & MW interiores PET 25Kg



**LANTEK**

**Marca:**

**Código del producto:** 1754, SEN.8350

**Disponibilidad:** In Stock

**Peso:** 0.00kg

**Dimensiones:** 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

## Short Description

Especificación:

- Nombre del producto ODT-8350 DMT
- Voltaje de entrada 12 VDC
- Más actual 62mA
- Punto de encuentro nominal 3W 125mA
- Más actual 25 VDC
- La mayoría de la tensión (carga resistente CC);

Compartiendo con el reley use el cable de bajada "C" de 4.7 1 / 2W resistente para proteger

- Observación: Por favor, no lo use en la carga de capacitancia o inductancia
- Temperatura -10 C a +50 C.
- MW de frecuencia 10.525GHz
- Rango de cobertura 12m \* 12m

## Descripción

Especificación:

- Nombre del producto ODT-8350 DMT
- Voltaje de entrada 12 VDC

- Más actual 62mA
- Punto de encuentro nominal 3W 125mA
- Más actual 25 VDC
- La mayoría de la tensión (carga resistente CC);

Compartiendo con el reley use el cable de bajada "C" de 4.7 1 / 2W resistente para proteger

- Observación: Por favor, no lo use en la carga de capacitancia o inductancia
- Temperatura -10 C a +50 C.
- MW de frecuencia 10.525GHz
- Rango de cobertura 12m \* 12m