

Detector infrarrojo activo digital 4 fotoelectrico perimetral



Marca:

Código del producto: 1837, LTK-FE100X4

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description

- Adopte la lente de enfoque óptica exacta esférica coaxial de doble foco
- Conversión de Frecuencia Digital de 8 Secciones
- Sistema alámbrico / Sistema BUS Compatible / Informe en tiempo real de puntos holográficos
- Análisis dinámico de frecuencia / Enlace de alarma inteligente
- Comprobación completa de función / autoadaptación en entorno y bloqueo de problemas
- Único chip DSP / Código corrector de error multidimensional patentado / Tecnología de detección de alarma verdadera
- Función inteligente de reconocimiento de lluvia / niebla
- Comprobación equilibrada patentada / filtrado digital exclusivo
- La potencia de transmisión se puede ajustar de forma inteligente
- Ajuste las vigas sin caja exterior abierta
- Adaptador de corriente externo / soporte (opcional)

Descripción

Características:

- Adopte la lente de enfoque óptica exacta esférica coaxial de doble foco
- Conversión de Frecuencia Digital de 8 Secciones

- Sistema alámbrico / Sistema BUS Compatible / Informe en tiempo real de puntos holográficos
- Análisis dinámico de frecuencia / Enlace de alarma inteligente
- Comprobación completa de función / autoadaptación en entorno y bloqueo de problemas
- Único chip DSP / Código corrector de error multidimensional patentado / Tecnología de detección de alarma verdadera
- Función inteligente de reconocimiento de lluvia / niebla
- Comprobación equilibrada patentada / filtrado digital exclusivo
- La potencia de transmisión se puede ajustar de forma inteligente
- Ajuste las vigas sin caja exterior abierta
- Adaptador de corriente externo / soporte (opcional)